Escabeau Avitaillement
ESCABEL ALU AVIATION

A usage spécifique d'avitaillement pour l'aéronautique

Les + produits

→ Ultra renforcé pour usage intensif.
→ Renfort montant sous la 1ère marche.
→ Ouverture et fermeture aisée avec compas.

Les + sécurité

→ Patins en nitrile résistants aux hydrocarbures.
→ Arrière avec embase élargie pour une meilleure stabilité latérale (du 3 au 7 marches).
→ Garde-corps sécurité anti-basculement.
→ Blocage de la plate-forme par compas avec renforts.

Réf. ES4NFA

Conforme norme NF EN 131
Charge max.150 Kg
Garantie 5 ans

Descriptif technique

Alliage aluminium

Plate-forme
-310 x 290 mm antidérapante renforcée.
-Garde-corps hauteur 650 mm.
-Système de blocage par compas avec renforts.
-2 pattes de blocage en position fermée.

Accès
-Renforcé avec tube acier.
-Marches de 90 mm de profondeur, filées nervurées antidérapantes.
-Pente de 65°.
-2 rampes latérales à partir du 8 marches.

Appui
-Arrière avec embase élargie (du 3 au 7 marches).
-Arrière élargi renforcé (du 8 au 9 marches).
-4 patins nitriles résistant aux hydrocarbures.

Réf. ES9NFA

Référence	nbr * marches	ht. plate-forme mm	largeur AR mm	ht. totale pliée mm	poids kg
ES3NFA	3	660	840	1410	7
ES4NFA	4	880	870	1680	8
ES5NFA	5	1100	910	1820	9
ES6NFA	6	1340	940	2170	10
ES7NFA	7	1530	960	2410	15
ES8NFA**	8	1760	940	2630	16
ES9NFA**	9	1980	977	2900	18

*Le nombre de marches comprend toujours la plate-forme
** avec 2 rampes latérales

Options : toutes les références peuvent être équipées de rampes d'accès - Tablette de lecture escamotable.

Pièces détachées : certaines parties usagées de vos moyens d'accès peuvent être remplacées (rampes, patins, roues).

Rue Edouard Boutier – BP3
89500 Villeneuve sur Yonne

Tél : 03.86.87.15.22
Fax : 03.86.87.06.63

info@aba-echelles.com
www.aba-echelles.com