

# Contact pneumatique 3/2 no montage sur bouton



**Codes de produit:**

**Attributs du produit:**

Reference:  
PC401-00037  
EAN13: -  
UPC: -

**Description du produit:**

Le contact pneumatique 3/2 normalement ouvert (NO) joue un rôle essentiel dans la gestion des circuits d'air comprimé au sein des systèmes automatisés. Conçu pour être monté sur un bouton-poussoir, il permet de commander avec précision l'alimentation en air. Ainsi, lorsque le bouton est au repos, le circuit reste ouvert et l'air ne circule pas. Toutefois, dès qu'une pression est exercée sur le bouton, le contact bascule instantanément, permettant au flux d'air de se diriger vers les équipements en aval, comme les vérins, les distributeurs ou les actionneurs pneumatiques.

Grâce à sa conception simple et robuste, ce composant s'intègre facilement dans divers environnements industriels. De plus, sa fiabilité opérationnelle limite les risques de défaillance, assurant ainsi une durée de vie prolongée même en conditions d'utilisation intensive. Par conséquent, il constitue une solution idéale pour les installations nécessitant un pilotage manuel sûr, rapide et précis.

Par ailleurs, son format compact facilite son intégration dans des espaces restreints tout en

maintenant une performance constante. Ainsi, le contact pneumatique 3/2 NO s'adapte parfaitement aux applications variées rencontrées dans l'industrie, où la précision et la sécurité du contrôle pneumatique sont essentielles.